

# Emulsión Acrílica Canchas Deportivas

interior - exterior



## DESCRIPCION

Es una pintura de emulsión acrílica estirenada con alta resistencia a la intemperie y a la abrasión, está formulada con pigmentos adecuados al exterior y se puede aplicar fácilmente. Es muy usada en canchas de tenis de superficie de concreto o bitumen, no usa fondo y los instrumentos de aplicación se pueden limpiar con agua limpia.



## SUPERFICIE

Concreto y Bitumen.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar aceites, grasas, lodo, polvo, moho u hongos con detergentes o soluciones alcalinas, lavar con agua y dejar secar bien.



## APLICACION

Aplicar una primera mano diluida para una mejor penetración en el sustrato, luego una segunda mano menos diluida, si se quisiera para una duración más larga, aplicar una tercera mano.

**EQUIPO:** Brocha, pistola, rodillo o equipo Airless.



## REDUCCION

Según el método de aplicación, como máximo un 25% con agua.



## PROPIEDADES FISICAS

- VISCOSIDAD: 110 - 120 Ku
- PESO\*GALON: 10.37 lb.
- SOLIDOS\*PESO: 50%
- SOLIDOS\*VOLUMEN: 37%
- RENDIMIENTO TEORICO:  
(M<sup>2</sup>/galón a 1 mil \*DFT): aprox. 55 m<sup>2</sup>/gl a 1 milésima de espesor de película seca.



## SECADO

A una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 60% el secado al tacto es de aproximadamente 30 minutos.



## DISPONIBILIDAD DE COLOR

Rojo y Verde.



## PRESENTACION

Cubeta de 5 Galones, 1 Galón.



## ADVERTENCIAS

No se ingiera. El uso de este producto por niños, debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.



Facil Aplicación



Excelente Rendimiento

\* Por sus siglas en inglés, grosor de película seca

Para más información:  
Torre Platina, Centro de Negocios  
5ta. Ave. 16-62, Zona 10, 6to. Nivel  
PBX: (502) 2421-6767  
[www.axalta-ca.com](http://www.axalta-ca.com)