



Pintura 100 % Acrílica Mate, Satinada o Brillante



# RenZel®

**Durabilidad 10 años**

**interior - exterior**

## DESCRIPCIÓN

**RenZel®** es una pintura base agua 100% acrílica de acabado mate, satinada o brillante. Exclusiva. Ofrece una excelente durabilidad y desempeño aún en climas severos. Ideal para edificios corporativos, hoteles y proyectos que buscan evitar mantenimiento constante. Recomendada para uso en muros de concreto, yeso, ladrillos o materiales pre-fabricados.

## SECADO

A una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 60%, el secado al tacto es de aproximadamente 30 minutos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, grasa, humedad, hongos, algas y moho. La superficie deberá estar completamente seca. Toda cuarteadora deberá ser reparada previamente dejando la superficie uniforme. Si la pintura anterior tenía acabado brillante, este deberá ser lijado hasta eliminar el brillo antes de aplicar la nueva pintura.

## DISPONIBILIDAD DE COLOR

Blanco de línea y una gran disponibilidad de igualar, más de 6,000 colores en punto de venta.

## PRESENTACIÓN

Cubeta de 5 Galones, 1 Galón (3.785 litros).

## ADVERTENCIAS

No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ser ingerido no se provoque el vómito y solicite atención médica. Evite el contacto con la piel y los ojos; use este producto con ventilación adecuada. Conserve en envase cerrado cuando no esté en uso.

## SELLADO

Se recomienda sellar previamente la superficie con una mano de **AquaSeal®** diluido a razón de 1 parte de agua limpia por 2 de sellador o con **AcriSello®** diluido hasta por 5 partes de agua limpia por 1 de sellador.

## APLICACIÓN

Con brocha, rodillo, pad o equipo de aspersión sin aire. Aplicar en interiores.  
• **Número de manos:** 1 a 2.  
• **Oreo entre manos:** 30 minutos.

**EQUIPO:** Brocha y rodillo.

## REDUCCIÓN

Diluir con agua en porcentaje del 10% - 15%.

## PROPIEDADES FÍSICAS

- **CONCENTRACIÓN VOC:** 64 g/L
- **VISCOSIDAD @25°C:** 95 A 105 KU˘s
- **DENSIDAD (kg/lit):** 1.300 a 1.330
- **SÓLIDOS\*PESO:** 50-52 %
- **LAVABILIDAD:** 10,000 ciclos
- **PLOMO:** No contiene
- **MERCURIO:** No contiene
- **CADMIO:** No contiene
- **BRILLO:** Satinada o Mate.
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** aprox. 20 a 25 m<sup>2</sup>/gl. aplicado a dos manos, sobre una superficie previamente sellada.

- Fácil Aplicación**
- Excelente Blancura**
- Excelente Permanencia de Color**
- Excelente Poder Cubriente**
- Excelente Rendimiento**
- Resistencia a Hongos, Algas y Moho**
- Fácil Remoción de Manchas**
- 100% Lavable**
- 100% Acrílico**
- Excelente Resistencia a Alcalinidad y Eflorescencia**
- Propiedades antibacteriales**

Para más información:  
Torre Platina, Centro de Negocios,  
5ta. Avenida 16-62 Zona 10, 6to. Nivel.  
PBX: (502) 2421-6767  
www.axalta-ca.com

