



Pintura Base Aceite Brillante Valtec Esmalte



interior - exterior



DESCRIPCION

Esmalte alquídico de excelente rendimiento, para uso interior y exterior de secado normal, se puede aplicar sobre madera, hierro y mampostería, tiene buen brillo y gran durabilidad.



SUPERFICIES

Acero, hierro, metales ferrosos, carton piedra, repello o fibrocemento, madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

HIERRO: Limpiar la superficie y quitar el óxido con medios mecánicos o con preparación manual con lija, cepillos de alambre o líquidos fosfatizantes quita óxido. Posterior a la preparación aplicar un anticorrosivo para mejorar la durabilidad del esmalte.

MADERA: Pulir y lijar.

MAMPOSTERIA Y CONCRETO: Limpiar la superficie, resanar las grietas, dejarlas secar y luego sellar.

PARA TODAS LAS SUPERFICIES: Deberá estar libre de grasa y/o aceites, para ello se debe de lavar con detergente (evite utilizar detergentes abrasivos) y enjuagar bien. Dejar secar. Eliminar las manchas de hongos con una solución de cloro líquido al 15%. Toda pintura desprendida deberá eliminarse. Si tiene pintura previa bien adherida, esta deberá ser lijada para un mejor anclaje de la pintura nueva.



APLICACION

Aplicar dos manos para dejar 3 mils de grueso de película seca, dejar secar durante por lo menos 4 horas entre mano y mano.

EQUIPO

Brocha, Rodillo o aspersion convencional.



REDUCCION

10% a 15% como máximo en aplicación a brocha o rodillo, si es con aspersion convencional diluir a 18 segundos en copa Zahn # 2 o 20%.



PROPIEDADES FISICAS

- VISCOSIDAD: 90-100 Ku
- PESO*GALON: 9.37 lb.
- SÓLIDOS*PESO: 43 %
- SOLIDOS*VOLUMEN: 24%
- BRILLO: Brillante.
- RENDIMIENTO TEORICO:
(M²/galón a 1 mil *DFT): aprox. 36 m²/gl. a 1 milésima de espesor de película seca.



SECADO

A una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 60% el secado al tacto es de aproximadamente 3 horas, repintado 6 horas, curado 7 días.



DISPONIBILIDAD DE COLOR

Ver cartilla de colores o Fandeck.



PRESENTACION

Cubeta de 5 Galones, 1 Galón.



ADVERTENCIAS

No se ingiera. El uso de este producto por niños, debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.



Fácil Aplicación



Excelente Blancura



Excelente Rendimiento

* Por sus siglas en inglés, grosor de película seca

Para más información:
Torre Platina, Centro de Negocios
5ta. Ave. 16-62, Zona 10, 6to. Nivel
PBX: (502) 2421-6767
www.axalta-ca.com

Acabados Arquitectónicos

